

1 – Produkttypens unika identifikationskod:
Trebolit Shingel

2 – Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):
60360

3 – Byggproduktens avsedda användning eller användningar:
Asfaltbaserade plattor med mineralfiber.

4 – Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

Trebolit, Box 22, 263 21 Höganäs

Telefon : 0410- 480 00

E-post : info@trebolit.se

5 –

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:
3

7 – För de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard :
EN 544:2011

VTT (0416) har utfört nödvändiga typprovningar och styrker att produkten uppfyller de egenskaper som angetts av standarden.

8 –

9 – Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper | Värde | Enhet | |
|---|--|------------------|--------------|
| Draghållfasthet: Breddriktning Höjdriktning | ≥ 600 ≥ 400 | N/50 mm | EN 544 :2011 |
| Rivhållfasthet för spik: Höjdriktning | ≥ 100 | N | |
| Yttre brandpåverkan | B _{roof} (t2) | - | |
| Reaktion vid brandpåverkan | E | | |
| Mängd av bitumen | ≥ 1300 | g/m ² | |
| Dimensioner: Bredd Höjd | 1000 ± 3 317 ± 3 | mm | |
| Motstånd mot UV-strålning | Inga sprickor eller brott | - | |
| Tålighet mot asfaltavrinning vid förhöjd temperatur, 90°C | ≤ 2 | mm | |
| Skyddsbeläggningens vidhäftning | ≤ 2,5 | g | |
| Vattenabsorption | ≤ 2 | % | |
| Farliga ämnen | Innehåller inga farliga ämnen, se notering | - | |

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån Svensk lagstiftning.

10 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Namn och befattning: Catharina Svenningsson, Utvecklingschef

Namnsteckning: 

Plats och dag för utfärdande: Höganäs 2013-06-18