

1 – Produkttypens unika identifikationskod:
Trebolit Glaciär 6

2 – Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):
6015101

3 – Byggproduktens avsedda användning eller användningar:
Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak.

4 – Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

Trebolit, Box 22, 263 21 Höganäs

Telefon : 0410-480 00

E-post : info@trebolit.se

5 –

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:
2+

7 – För de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard :
EN 13707:2004/A1:2009

SP (0402) har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och dess tillverkningskontroll samt kommer att utföra fortlöpande kontroller enligt system 2+. Ett överensstämmelseintyg för tillverkningskontrollen är utfärdat.

Nr. 0402-CPD-367406

8 –

9 – Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper | Värde | Enhet | |
|----------------------------------|--|---------|---------------------------|
| Yttre brandpåverkan | $B_{\text{roof}}(t2)^*$ | - | EN 13707:2004/ A1:2009 |
| Reaktion vid brandpåverkan | NPD | - | |
| Vattentäthet | Tät | - | |
| Draghållfasthet | | | |
| Maximal dragstyrka LR / TR | $650 \pm 100 / 400 \pm 100$ | N/50 mm | |
| Brottöjning LR / TR | $35 \pm 5 / 45 \pm 5$ | % | |
| Motstånd mot genomgång av rötter | NPD | - | |
| Motstånd mot statisk last | NPD | Kg | |
| Slagmotstånd metod B | NPD | mm | |
| Rivhållfasthet LR / TR | $200 \pm 50 / 250 \pm 50$ | N | |
| Fläkhållfasthet | 50 ± 20 | N/50 mm | |
| Skjuvhållfasthet | 400 ± 100 | N/50 mm | |
| Åldring: Glidning i värme | NPD | °C | |
| Böjlighet vid låg temperatur | NPD | °C | |
| Böjlighet vid låg temperatur | ≤ -15 | °C | |
| Farliga ämnen | Innehåller inga farliga ämnen, se notering | - | |

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån Svensk lagstiftning.

*Yttre brandpåverkan påverkas av andra komponenter i takupbyggnad.

Se datablad för fullständig brandklassificering.

10 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Namn och befattning: Catharina Svenningsson, Utvecklingschef

Namnsteckning: 

Plats och dag för utfärdande: Höganäs 2016-05-12