

Datum: 2026-05-08
Ort: Höganäs

Utgåva: 2026:1

1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Trebolit Glaciär Basic
6023101

2. TILLVERKARE OCH PLATS FÖR TILLVERKNING

Företag: Trebolit
Adress: Box 22
Postnr/Ort: 263 21 Höganäs
Land: Sverige
Tel: +46-(0)410-48000
Fax: +46-(0)410-10311
Hemsida: www.trebolit.se
E-post: info@trebolit.se

3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Trebolit Glaciär Basic är avsedd för "gör-det-själv" läggning på enklare byggnader utan krav. Läggning enligt produktens montageanvisning. Taket ska minst ha 14 graders lutning för vattenavrinning. Vid lägre lutning välj Trebolit Glaciär 3° Ytpapp, ned till 3 graders lutning.

4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Produkten monteras ovanpå Trebolit YAM 2000. Alternativt kan gammal takpapp/ytpapp användas om den är fri från ojämnheter och blåsor. Produkten spikas. Skarvar etc. limmas med asfaltsklister.

5. PRODUKTPRESTANDA

| Egenskap | Enhet | Värde | Prövningsmetod |
|----------------------------------|--------|-----------------------|------------------|
| Rivhållfasthet LR/TR | N | 150 ± 50 / 200 ± 50 | EN 12310-1 |
| Dimensionsstabilitet | % | ≤ 0,3 | EN 1107-1å |
| Draghållfasthet LR/TR | N/50mm | 450 ± 100 / 400 ± 100 | EN 12311-1 |
| Brottöjning LR / TR | % | 2,5 ± 1 / 2,5 ± 1 | EN 12311-1 |
| Vattentäthet | - | Tät | EN 1928, metod A |
| Böjlighet vid låg temperatur | °C | ≤ -10 | EN 1109 |
| Brandsäkerhet vid låg temperatur | - | Broof(t2) | TS 1187 |

Notering: *Bestått brand enligt TKY-B-0034, klassificeringsrapport kan rekvireras.

Datum: 2026-05-08
Ort: Höganäs

Utgåva: 2026:1

6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Stående, skyddade från fukt och direkt solljus.

Återvinning: Materialet är ej komposterbart men kan deponeras eller förbrännas under kontrollerade former i värmekraftverk.

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.

7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Typ av bärare: Mineralfiberstomme

Typ av beläggning: Bitumen, skifferbelagd

Vikt/m²: ca 3600 g/m²

Vikt/rulle: ca 20 kg

Format: 8 x 0,7 m

Färg: Skiffergrå

Antal rullar/pall: 24 st