

1 – Produkttypens unika identifikationskod:

Nock- och Takfotsplatta

2 – Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):

60370

3 – Byggprodukten avsedda användning eller användningar:

Asfaltbaserade plattor med mineralfiber.

4 – Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

Trebolit, Box 22, 263 21 Höganäs

Telefon : 0410-480 00

E-post : info@trebolit.se

5 –

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:

3

7 – För de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: EN 544:2011

Eurofins Expert Services Oy (0809) har utfört nödvändiga typprovningar och styrker att produkten uppfyller de egenskaper som angetts av standarden.

8 –

9 – Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper                                     | Värde                                      | Enhet            |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------|
| Draghållfasthet:                                          |                                            |                  | EN 544 :2011 |
| Breddriktning                                             | $\geq 600$                                 | N/50 mm          |              |
| Höjdriktning                                              | $\geq 400$                                 | N/50 mm          |              |
| Rivhållfasthet för spik:                                  |                                            |                  |              |
| Höjdriktning                                              | $\geq 100$                                 | N                |              |
| Yttre brandpåverkan                                       | Broof (t2)                                 | -                |              |
| Reaktion vid brandpåverkan                                | E                                          | -                |              |
| Mängd av bitumen                                          | $\geq 1300$                                | g/m <sup>2</sup> |              |
| Dimensioner:                                              |                                            |                  |              |
| Bredd (nockplatta)                                        | $333 \pm 3$                                | mm               |              |
| Bredd (takfotsplatta)                                     | $1000 \pm 3$                               | mm               |              |
| Höjd                                                      | $333 \pm 3$                                | mm               |              |
| Motstånd mot UV-strålning                                 | Inga sprickor eller brott                  | -                |              |
| Tålighet mot asfaltavrinning vid förhöjd temperatur, 90°C | $\leq 2$                                   | mm               |              |
| Skyddsbeläggningens vidhäftning                           | $\leq 2,5$                                 | g                |              |
| Vattenabsorption                                          | $\leq 2$                                   | %                |              |
| Farliga ämnen                                             | Innehåller inga farliga ämnen, se notering | -                |              |


Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen enligt Kandidatförteckningen.

10 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Namn och befattning: Mats Lindborg, Verkställande Direktör

Namnteckning: 

Plats och dag för utfärdande: Höganäs 2026-09-01