

Datum: 2019-01-17  
Ort: Höganäs

Utgåva: 2019:1

## 1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Trebolit Takbrunnar  
Trebolit Utkastare  
Trebolit Bräddavlopp

## 2. TILLVERKARE OCH PLATS FÖR TILLVERKNING

Företag: Trebolit  
Adress: Box 22  
Postnr/Ort: 263 21 Höganäs  
Land: Sverige  
Tel: +46-(0)410-480 00  
Fax: +46-(0)410-103 11  
Hemsida: [www.trebolit.se](http://www.trebolit.se)  
E-post: [info@trebolit.se](mailto:info@trebolit.se)

## 3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Takytor samlar mycket regnvatten som måste ledas bort från ytan så att inte skador på fastigheten uppstår. Trebolit tillhandahåller ett komplett sortiment takbrunnar, insticksbrunnar, bräddavlopp och utkastare som är utformade för inbyggnad i olika takkonstruktioner och är speciellt anpassade till våra olika tätskiktssystem.

Alla är tillverkade och testade enligt EN 1253-2.

## 4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Trebolit Takbrunn, Utkastare, Bräddavlopp installeras enbart av Trebolit utbildade och auktoriserade takentreprenörer.

Trebolit Takbrunn Komplet levereras alltid med förmonterad intäckningskrage under brunnsflänsen. Om takbrunn utan förmonterad intäckningskrage installeras ska det alltid svetsas fast en intäckningskrage av minst YEP 3500 under brunnsflänsen. Bitumen ska tränga upp genom brunnsflänsens perforering.

Brunnen placeras och förankras i underlaget i alla fyra hörn.

Tätskiktet svetsas mot hela brunnsflänsen och intäckningskragen.

Obs! Takbrunnar ska inte försänkas i underlaget.

Arbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsförningens och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten.

För mer information om montering hänvisar vi till ”Trebolits Montörsapp”

Datum: 2019-01-17  
Ort: Höganäs

Utgåva: 2019:1

## 5. PRODUKTPRESTANDA

Produkt	Dimension (mm)	Flödeskapacitet (l/s)
Lövfångarsil 63	Ø63	1 l/s
Lövfångarsil 75	Ø75	1 l/s
Lövfångarsil 90	Ø90	1,7 l/s
Lövfångarsil 110	Ø110	2,7 l/s
Låsbar lövfångarsil Passar brunnar Ø63-110 mm. Medger högre avvattningskapacitet än standard lövfångarsil.	Ställbar Ø63-110	Ø63 2 l/s Ø75 2,8 l/s Ø90 3,6 l/s Ø110 4,2 l/s
Lövfångarsil Monsoon	Ställbar Ø63-110	Ø63 9,8 l/s Ø75 9,6 l/s Ø90 12 l/s Ø110 11,3 l/s
Lövfångarsil till sargutkastare		1,1 l/s

## 6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Skyddad från fukt, kemikalier och direkt solljus.  
Återvinning: Materialet kan återvinnas.  
Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.

## 7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Material: Rostfritt stål  
Färg: Silver

Takbrunnar finns i dimensionerna: Ø63x400, Ø75x400, Ø90x400, Ø110x400 mm.  
Insticksbrunnar finns i dimensionerna: Ø63x400, Ø90x400 mm.

Sargutkastare  
Lutning 1:40  
Tappstycke: 400 mm  
Dimension: 96x96/Ø110x400

Sargbräddavlopp  
Förhöjt utlopp: 50 mm  
Tappstycke: 400 mm  
Dimension: Ø110x400