



- **Takkupoler**
- **Takluckor**

Mörka arbetsplatser ger dystra sinnen. Både miljöpsykologer och arkitekter vet idag vilken stor betydelse ljus har för människors välbefinnande. Takkupoler är den bästa lösningen för att släppa in ljus mitt i byggnader med låg taklutning.



Trebolit Takkupoler

Trebolit Takkupoler är tillverkade av gjuten akrylplast och är försedda med monterad aluminiumavtäckning. Kupolerna finns i typerna välvd samt pyramid och levereras i 2-, 3- eller 4-skikt klart eller opaliserat utförande. Samtliga kupoler är försedda med extruderade aluminiumprofiler och monteras på träslag.

Välvd takkupol kan levereras i klart eller opaliserat utförande, av akrylplast. Akryl klart används då störst möjliga ljusinsläpp önskas i lokaler med normal luftfuktighet. Akryl opal används då diffust ljus önskas, i lokaler med normal luftfuktighet. Välvd takkupol rekommenderas inte i exempelvis badrumsmiljöer.

Pyramidformad takkupol kan levereras i klart eller opaliserat utförande, av akrylplast. Akryl klart används då störst möjliga ljusinsläpp önskas i lokaler med hög luftfuktighet. Akryl opal används då diffust ljus önskas, i lokaler med hög luftfuktighet. Pyramidformad takkupol rekommenderas i exempelvis badrumsmiljöer. **Pyramidformade takkupoler är beställningsvara och har samma priser som välvda. Opal akrylplast är beställningsvara och har samma priser som klara kupoler.**

Artikel	Nr	Storlek mm (taköppning)
TAKKUPOLER		
2-skikt välvd klar akrylkupol		
U-värde 2,6 W/m ² C°	508401A01	520 x 520*
	508402A01	600 x 600
	508403A01	850 x 850*
	508404A01	1000 x 1000
	508406A01	1200 x 1200
	508407A01	1000 x 2000*
	508405A01	1200 x 2400*
3-skikt välvd klar akrylkupol		
U-värde 2,1 W/m ² C°	508411A01	520 x 520*
	508412A01	600 x 600
	508413A01	850 x 850*
	508414A01	1000 x 1000
	508416A01	1200 x 1200
	508417A01	1000 x 2000*
	508415A01	1200 x 2400*
4-skikt välvd klar akrylkupol		
U-värde 1,8 W/m ² C°	508421A01	520 x 520*
	508422A01	600 x 600
	508423A01	850 x 850*
	508424A01	1000 x 1000
	508426A01	1200 x 1200
	508427A01	1000 x 2000*
	508425A01	1200 x 2400*

* Beställningsvara. Kontakta kundsupport för leveranstid.



Träsarg

Kupolerna monteras på en fast eller öppningsbar sarg av massivt förbehandlat trä, tjocklek 44 mm. Alla karmar är försedda med en utvändig stoppkant, avsedd för tätskiktet. För tätning mellan kupol och sarg finns en tätningslist av EPDM. Öppningsbara sargar har även tätningslist mellan karm och båge. Gångjärnen på de öppningsbara sargarna är kraftiga och robusta, med en bredd om 100 mm. Gångjärnen är anpassade så att tätskiktet lätt kan dras upp för en säker och tät lösning. Vid behov av andra dimensioner än nedan finns sargerna i höjder från 100 mm – 700 mm till beställning. Leveranstiden är 2-3 veckor.

Artikel	Nr	Storlek mm (taköppning)
TRÄSARG		
Fast träsgarg, höjd 300 mm		
	508501-3001	520 x 520*
	508502-3001	600 x 600
	508503-3001	850 x 850*
	508504-3001	1000 x 1000
	508506-3001	1200 x 1200
	508507-3001	1000 x 2000*
	508505-3001	1200 x 2400*
Öppningsbar sarg, höjd 300 mm		
	508511-3001	520 x 520*
	508512-3001	600 x 600
	508513-3001	850 x 850*
	508514-3001	1000 x 1000
	508516-3001	1200 x 1200
	508517-3001	1000 x 2000*
	508515-3001	1200 x 2400*
TRÄSARG		
Fast träsgarg, höjd 500 mm		
	508501-5001	520 x 520*
	508502-5001	600 x 600*
	508503-5001	850 x 850*
	508504-5001	1000 x 1000*
	508506-5001	1200 x 1200*
	508507-5001	1000 x 2000*
	508505-5001	1200 x 2400*
Öppningsbar sarg, höjd 500 mm		
	508511-5001	520 x 520*
	508512-5001	600 x 600*
	508513-5001	850 x 850*
	508514-5001	1000 x 1000*
	508516-5001	1200 x 1200*
	508517-5001	1000 x 2000*
	508515-5001	1200 x 2400*
TILLBEHÖR		
Kupolhasp, max öppning 250 mm	50874501	
Skruvöppnare, typ teleskop 300 mm	50854501	
Manöverstång för skruvöppnare	50854001	1,5 m
Manöverstång för skruvöppnare	50854401	3,0 m

* Beställningsvara. Kontakta kundsupport för leveranstid.