

Datum: 2019-01-17
Ort: Höganäs

Utgåva: 2019:1

1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Trebolit Takstos

2. TILLVERKARE OCH PLATS FÖR TILLVERKNING

Företag: Trebolit
Adress: Box 22
Postnr/Ort: 263 21 Höganäs
Land: Sverige
Tel: +46-(0)410-480 00
Fax: +46-(0)410-103 11
Hemsida: www.trebolit.se
E-post: info@trebolit.se

3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Takstosar används för att erhålla en säker anslutning mellan tätskiktet och runda genomföringar, t ex avloppsluftare.

4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Trebolit Takstos installeras enbart av Trebolit utbildade och auktoriserade takentreprenörer.

Trebolit Takstos monteras genom att tätskiktet helsvetsas eller klistras mot flänsen. Under stosen skall en intäckningskrage av kvalitet YEP 3500 monteras. Intäckningskragen skall nå 100mm utanför stosen åt alla håll. Takstosen levereras med rostfri slangklämma.

Arbetet skall utföras av personal med certifikat för Heta Arbeten samt med arbetsmetoder och utrustning som uppfyller Svenska Brandförsvarsförningens och försäkringsbolagens regler för Brandfarliga Heta Takarbeten.

För mer information om montering hänvisar vi till ”Trebolits Montörsapp”

Redovisad täthetskontroll kan göras med rökmaskin.

6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Skyddad från fukt och direkt solljus.

Återvinning: Materialet är ej komposterbart men kan deponeras eller förbrännas under kontrollerade former i värmekraftverk.

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.

Datum: 2019-01-17
Ort: Höganäs

Utgåva: 2019:1

7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Material EPDM

Färg: Svart

Som standard finns dimensionerna (=passande utvändig rördiameter av) 70-80 , 85-100 samt 110-125 mm.