

1 – Produkttypens unika identifikationskod:  
SEP 5500 Ytrensor

2 – Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):  
50222401, 50223301, 50225001, 5075501, 50966001

3 – Byggproduktens avsedda användning eller användningar:  
Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak.

4 – Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

Nordic Waterproofing AB, Box 22, 263 21 Höganäs

Telefon : 042-36 22 40

E-post : info@nordicwaterproofing.com

5 –

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:  
2+

7 – För de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

EN 13707:2004/A2:2009

SP (0402) har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och dess tillverkningskontroll samt kommer att utföra fortlöpande kontroller enligt system 2+. Ett överensstämmelseintyg för tillverkningskontrollen är utfärdat.

Nr. 0402-CPR-367406

8 –

9 – Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper            | Värde                                      | Enhet   |                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------|
| Yttre brandpåverkan              | B <sub>roof</sub> (t2)*                    | -       | EN 13707:2004/<br>A2:2009 |
| Reaktion vid brandpåverkan       | NPD                                        | -       |                           |
| Vattentäthet                     | Tät                                        | -       |                           |
| Draghållfasthet                  |                                            |         |                           |
| Maximal dragstyrka LR / TR       | 1000 ± 200 / 800 ± 200                     | N/50 mm |                           |
| Brottöjning LR / TR              | 40 ± 10 / 50 ± 10                          | %       |                           |
| Motstånd mot genomgång av rötter | NPD                                        | -       |                           |
| Motstånd mot statisk last        | ≥ 20                                       | Kg      |                           |
| Slagmotstånd metod A / metod B   | ≥ 1000 / 1500                              | mm      |                           |
| Rivhållfasthet LR / TR           | 375 ± 75 / 450 ± 100                       | N       |                           |
| Fläkhållfasthet                  | 275 ± 75                                   | N/50 mm |                           |
| Skjuvhållfasthet                 | 900 ± 200                                  | N/50 mm |                           |
| Åldring: Glidning i värme        | NPD                                        | °C      |                           |
| Böjlighet vid låg temperatur     | ≤ -10                                      | °C      |                           |
| Böjlighet vid låg temperatur     | ≤ -20                                      | °C      |                           |
| Farliga ämnen                    | Innehåller inga farliga ämnen, se notering | -       |                           |

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen enligt Kandidatförteckningen.

\*Yttre brandpåverkan påverkas av andra komponenter i takupbyggnaden.


Se datablad för fullständig brandklassificering.

10 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Namn och befattning: Mats Lindborg, Verkställande Direktör

Namnteckning: 

Plats och dag för utfärdande: Höganäs 2026-06-16